№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак	Наименование показателя товара, единица измерения	Требование к значению показателя	Значение, предлагаемое участником закупки	Сведение о сертификации	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Система оповещения персонала		Система должна состоять из следующих компонентов: устройство для отправки беспроводного сигнала (далее по тексту - отправитель), устройство для приема беспроводного сигнала (далее по тексту - приемник) и устройство для преобразования беспроводного сигнала (далее по тексту - преобразователь)	наличие			шт	
			Беспроводная передача управляющего сигнала от отправителя на приемник	наличие				
			Приемник должен иметь информационный дисплей	LCD или OLED				
			Дисплей должен поддерживать технологию	touchscreen				
			Приемник должен иметь устройство для воспроизведения аудиоинформации	встроенное				
			Приемник должен иметь сенсорный экран с функцией	встроенный				

			мультитач					
			Настольная подставка	наличие				
			Управление питанием приемника	при помощи нажимного элемента управления на корпусе приемника				
			Регулировка громкости воспроизведения	при помощи нажимных элементов управления на корпусе приемника				
			Дисплей приемника должен иметь функцию адаптации к освещенности помещения разной величины	для поддержания читаемости отображаемой информации				
			Регулировка яркости подстветки дисплея приемника при помощи сенсорного элемента управления	наличие				
			Приём и передача сигналов	по протоколу Bluetooth				
			Звуковое оповещение о получении сигнала при помощи встроенного устройства для воспроизведения аудиоинформации	наличие				
			Отображение цифровой, цифробуквенной и графической информации	наличие				
			Поиск, выбор и подключение к устройству	по протоколу Bluetooth				
			Функция добавления панелей вызова	для осуществления связи с приемником				
			Функция удаления панелей вызова	для прекращения связи с приемником				
			Выборочное изменение	наличие				

			названия добавленных панелей вызова					
			Защита доступа к управлению функциями программного обеспечения	наличие				
			Отображение текущего времени	на дисплее				
			Индикация на дисплее	заряда батареи, наличия беспроводной связи с другим устройством				
			Ввод текста при помощи виртуальной клавиатуры	на сенсорном экране с раскладкой QWERTY				
			Поддержка карт памяти	Карты типа micro SD, типа micro SDHC, типа micro SDXC				
			Поддержка технологий	Bluetooth версии не ниже 4.0				
			Материал корпуса преобразователя и отправителя	пластик или металл				
			Преобразователь должен иметь встроенное устройство для приема и передачи беспроводного сигнала	наличие				
			Поддержка протокола Bluetooth преобразователем	наличие				
			Отправитель должен иметь встроенное устройство для передачи беспроводного сигнала	наличие				
			Функция передачи беспроводного сигнала при помощи активации нажимного элемента управления отправителем	наличие				

			Должно быть предусмотрено крепление на стену отправителя	наличие				
			Световая индикация	активации отправителя				
			Питание приемника	От встроенной аккумуляторной батареи				
			Количество разъемов под карту памяти на корпусе приёмника	Не менее 1				
			Количество разъемов micro USB для подключения зарядного устройства или для подключения к компьютеру на корпусе приемника	Не менее 1				
			Разъем mini jack 3,5 мм	Не менее 1				
			Емкость встроенного аккумулятора приемника, мА·ч	От 2100				
			Внутренняя память приемника, Гб	Более 10				
			Максимальный поддерживаемый размер карт памяти приемника, Гб	От 32				
			Оперативная память приемника, Гб	Не менее 1				
			Диагональ дисплея приемника, см	Не менее 17				
			Разрешение экрана приемника, пикс	Не менее 1024x600				
			Поддержка операционной системы	Android или iOS				
			Частота процессора приемника, ГГц	Не менее 1,2				
			Количество ядер процессора	От 3				

			приемника					
			Разрешение матрицы встроенной камеры приемника, Мпикс	Не менее 0,3				
			Габаритные размеры приемника, ДхШхВ, мм	Не более 200x120x15				
			Масса приемника, г	Не более 300				
			Допустимые материалы при применении пластикового корпуса	ABS пластик или HDPE или LDPE или дюраль или алюминий или оцинкованная сталь				
			Максимальная дальность приема беспроводного сигнала преобразователем в условиях прямой видимости, м	От 100				
			Максимальная дальность передачи беспроводного сигнала преобразователем в условиях прямой видимости, м	Не менее 10				
			Питание преобразователя	От сети переменного тока не более 240 В, не менее 50 Гц				
			Принимаемая частота сигнала преобразователя, МГц	От 406 до 435				
			Габаритные размеры преобразователя, ДхШхВ, мм	Не более 100x90x30				
			Рабочая частота отправителя, МГц	От 406 до 435				
			Питание отправителя	Гальванические элементы, не более 12 В				
			Время работы в режиме ожидания, ч	от 2800				
			Количество циклов в режиме	Не менее 1000				

			передачи сигнала					
			Габаритные размеры отправителя, ДхШхВ, мм	Не более 80х80х30				
			Диаметр рабочей поверхности нажимного элемента управления отправителя, мм	Не менее 14				
			Масса отправителя, г	До 60				
			Степень защиты отправителя от внешних воздействующих факторов	От IP43				